

**LAKIER CONTROL BLACK  
SPRAY**

Lakier Control Black w sprayu to czarna farba służąca do kontroli powierzchni po naprawie uszkodzeń karoserii. Łatwo się nanosi, a po przeszlifowaniu uwidacznia niedoskonałości powierzchni. Jest kompatybilny z podkładami i szpachlówkami wszelkiego rodzaju, w tym epoksydowymi, akrylowymi, poliestrowymi i alkidowymi.

**PRODUKT DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO!****KOLOR PRODUKTU**

Czarny.

**WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU**

- ✓ Łatwa aplikacja.
- ✓ Szybkoschnący.
- ✓ Łatwy w obróbce.
- ✓ Nie zawiera silikonu.
- ✓ Kompatybilna z podkładami i szpachlówkami.

**INFORMACJE TECHNICZNE**

Baza:	Spoiwo Nitro-combi, czarny pigment, wypełniacze do szlifowania, dodatki poprawiające płynność.
Rozpuszczalniki:	Estry i ketony.
Zapach:	Acetonu i estrów.
Wygląd:	Czarna matowa powłoka lakiernicza.
Gęstość:	0,84
Czas schnięcia:	Zależy od grubości warstwy, temperatury i wentylacji.
Wskazówki:	Pyłosuchość: ok. 5 min. Szlifowanie: ok. 10 min. Malowanie: nie dotyczy, produkt jest zeszlifowany.

**ZASADY POSTĘPOWANIA**

Stosować w temperaturze pokojowej.

Wstrząsnąć przed użyciem.

Powierzchnia musi być sucha i czysta, wolna od brudu, rdzy, smaru itp.

- ✓ Przygotowaną powierzchnię należy malować cienkimi warstwami na krzyż.
- ✓ Pozostawić do odparowania/wyschnięcia.
- ✓ Przeszlifować powierzchnię drobnoziarnistym papierem ściernym.
- ✓ Po użyciu wyczyścić dyszę, aby zapobiec jej zablokowaniu. Aby to zrobić, należy przytrzymać puszkę do góry dnem i przyciskać zawór do momentu, kiedy zacznie wydostawać się z niego sam gaz.

**UWAGA!** Różnice w kolorze wskazują na niedoskonałości powierzchni.**WARUNKI W CZASIE MALOWANIA**

- ✓ Temperatura stosowania: 15°C-30°C.
- ✓ Temperatura powietrza: 15°C-30°C.
- ✓ Temperatura powierzchni: 15°C-30°C, ale powyżej punktu kondensacji.
- ✓ Temperatura puszkki: 18°C-25°C.
- ✓ Wilgotność względna: max 80%

**KARTA TECHNICZNA****ZAWARTOŚĆ LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH**

II/B/e limit=840 g/l, VOC = 659,9 g/l

**WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

- ✓ Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu przy temperaturze 10°C-20°C wynosi **60 miesięcy**.
- ✓ Przechowywać w chłodnym miejscu, z dala od ciepła/ iskier/ otwartego ognia/ gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
- ✓ Pojemnik pod ciśnieniem: Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
- ✓ Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
- ✓ Unikać wdychania aerozolu.
- ✓ Nosić rękawice ochronne/ ochronę oczu.
- ✓ Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

**PRZEPISY BHP**

Zgodnie z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.

**OPAKOWANIE**

NR ARTYKUŁU	RODZAJ	POJEMNOŚĆ	OPAKOWANIE ZBIORCZE (SZT.)	OPAKOWANIE ZBIORCZE (KG)
80663	Control Black	400 ml		

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Zastrzegamy jednak, że nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.