

АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА CONTROL BLACK

Аэрозольная краска Control Black — это черная краска, используемая для контроля поверхности после ремонта повреждений кузова. Легко наносится и быстро сохнет. После шлифовки выявляет дефекты поверхности и места, требующие дальнейшей обработки. Control Black совместима со всеми типами грунтовок и шпатлевок, включая эпоксидные, акриловые, полиэфирные и алкидные.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

ЦВЕТ ПРОДУКТА

Черный.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- ✓ Легко наносится.
- ✓ Быстро сохнет.
- ✓ Легко обрабатывается.
- ✓ Не содержит силикона.
- ✓ Совместим с различными типами грунтовок и шпатлевок.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Основа:	нитро-комбинированное связующее, черный пигмент, шлифовальные наполнители, улучшители текучести.
Растворители:	эфиры и кетоны.
Запах:	ацетона и эфиров.
Внешний вид:	покрытие черной матовой краской.
Плотность:	0,84
Время высыхания:	зависит от толщины слоя, температуры и вентиляции.
Указания:	Шлифовка: около 3-5 мин. Покраска: не относится, изделие отшлифовано.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Используйте при комнатной температуре.

Встряхните перед использованием, чтобы продукт хорошо перемешался в баллоне (около 3 минут).

Поверхность должна быть сухой и чистой, без грязи, ржавчины, жира и т.д.

- ✓ Нанесите очень тонкий слой продукта на подготовленную поверхность.
- ✓ Дать испариться/высохнуть.
- ✓ Шлифовать наждачной бумагой.
- ✓ Очистите сопло после использования, чтобы предотвратить засорение. Для этого держите баллончик вверх дном и нажимайте на вентиль до тех пор, пока из него не пойдет только газ.

ВНИМАНИЕ! Для получения эффекта «тумана» наносить с расстояния 15-20 см от контролируемой поверхности.

Различия в цвете указывают на дефекты поверхности.

УСЛОВИЯ ПРИ ПОКРАСКЕ

- ✓ Температура применения: 15°C-30°C.
- ✓ Температура воздуха: 15°C-30°C.
- ✓ Температура поверхности: 15°C-30°C, но выше точки конденсации.
- ✓ Температура баллона: 18°C-25°C.
- ✓ Относительная влажность: макс. 80%

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

II/V/e предел=840 г/л, ЛОС=659,9 г/л

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- ✓ Срок годности в заводской герметичной упаковке при температуре 10°C-20°C 60 месяцев.
- ✓ Хранить в прохладном месте, вдали от источников тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. Не курить.
- ✓ Контейнер под давлением: не прокалывать и не сжигать даже после использования.
- ✓ Не распылять над открытым пламенем или другим источником воспламенения.
- ✓ Избегайте вдыхания аэрозоля.
- ✓ Носите защитные перчатки/защитные очки.
- ✓ Использовать только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с Паспортом безопасности материала для данного продукта.

УПАКОВКА

НОМЕР АРТ.	ТИП	ТАРА	КОРОБКА, (ШТ.)	КОРОБКА (КГ)
80663	Control Black	400 мл		

Приведенная выше информация основана на тщательных лабораторных исследованиях и долголетнем опыте. Крепкая позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества наших изделий. Однако не несем ответственности за конечный результат при неправильном их использовании.