

**ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА****ANTIGRAVITEX – средство для защиты кузова**

Antigravitex – это долгосрочная защита для наружных частей шасси автомобиля от коррозии, попадания гравия и мелких камней. Средство устойчиво к влиянию соли, кислоты, щелочи, перепаду температуры, может покрываться любыми типами красок. Антигравий удобен и прост в применении, быстро сохнет.

**ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!**

**МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НА СЛЕДУЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЯХ:**

- ◆ Старые лакокрасочные покрытия, включая термопластические краски
- ◆ Полиэфирные шпатлевки
- ◆ Сталь
- ◆ Алюминий
- ◆ Оцинкованная сталь
- ◆ Нержавеющая сталь
- ◆ Реактивные грунты (wash primer)
- ◆ Пластмассы
- ◆ Эпоксидные грунты
- ◆ Полиэфирные ламинаты
- ◆ Двухкомпонентные акриловые грунты
- ◆ Эпоксидные грунты

**ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА:**

- ◆ Очень хорошая адгезия ко многим типам оснований
- ◆ Очень хорошая устойчивость к атмосферным воздействиям
- ◆ Хорошая защита от механических повреждений

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ :**

- ◆ Перед нанесением антигравия, поверхность подготовить и обезжирить.
- ◆ Укрыть места, которые не предназначены для покрытия, укрывным материалом
- ◆ Встряхните аэрозольный баллон с препаратом перед нанесением
- ◆ Нанести 2-3 отдельных слоя, между слоями требуется 5-10 минут выдержки.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА**

- ◆ Очистите распылитель после окончания окраски, наклонив контейнер вверх дном и нажав на клапан примерно 5 секунд.

**ВНИМАНИЕ:** Не используйте при температуре ниже 10<sup>0</sup> С

**ВРЕМЯ СУШКИ**

40 - 60 мин. при температуре 20<sup>0</sup>С. После полного высыхания (60 мин.) можно окрашивать.

**СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ :**

VOC II/В/с лимит = 840г/л.

VOC фактическое = 580 г/л.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

Хранить в темном и сухом месте, вдали от источников огня и тепла. Срок годности в фабричной упаковке, при температуре 20<sup>0</sup> С составляет 60 месяца.

**ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:**

В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.

**УПАКОВКА:**

| Art. Nr        | Емкость, мл | Вес уп., кг | Количество в уп. |
|----------------|-------------|-------------|------------------|
| 20111-1 белый  | 0,5         | 6,50        | 12               |
| 20131-1 серый  | 0,5         | 6,50        | 12               |
| 20141-1 черный | 0,5         | 6,50        | 12               |

Предоставленная информация основана на тщательных лабораторных исследованиях и многолетнем опыте. Сильная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции. Тем не менее, мы не несем ответственности за конечные результаты при неправильном использовании.