

TECHNICKÁ KARTA

PŘÍPRAVEK NA ČIŠTĚNÍ DISKŮ

Přípravek na odstraňování náročných organických nečistot ze skleněných, lakovaných, pryžových a plastových povrchů.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

BARVA PRODUKTU

Červený.

PODKLAD

- ✓ Lakované povrchy.
- ✓ Skleněné povrchy.
- ✓ Umělé povrchy.
- ✓ Gumové povrchy.

VLASTNOSTI

- ✓ Pohodlné a snadné použití, není nutné ředění.
- ✓ Bezpečný pro karoserie a lakované povrchy.
- ✓ Chrání před nepříznivými povětrnostními vlivy.
- ✓ Nezanechává šmouhy ani skvrny.

POSTUP

Před použitím se ujistěte, že je disk vychlazený. Rovnoměrně nastříkejte znečištěný povrch. Po aplikaci přípravku vyčkejte 90 sekund. Během této doby se přípravek zbarví do krvava. Nenechte přípravek na čištěném povrchu zaschnout. Na odolné nečistoty lze použít jemný kartáček nebo houbu. U lehce znečištěných disků se tento efekt nemusí projevit. Opláchněte disky vysokotlakou vodou.

POZOR! Výrobek má velmi silnou vůni. Skladujte ve svislé poloze. Neskladujte v autě. Před použitím výrobku si přečtěte etiketu a technický list výrobku.

OBSAH TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH SLOUČENIN

Max. obsah VOC: 0,03 g/l (20°C)

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ

Skladovatelnost v továrně uzavřeném balení při 20°C je:

- ✓ 24 měsíců.

Skladujte na suchém a chladném místě při teplotě od 5°C do 30°C. Vyhněte se přímému slunečnímu záření a nízkým teplotám. Chraňte před mrazem.

PŘEDPISY BOZP

V souladu s bezpečnostním listem daného produktu.

OBAL

ČLÁNEK Č.	DRUH	HMOTNOST (KG)	HROMADNÉ BALENÍ (KS.)	HROMADNÉ BALENÍ (KG)

Uvedené informace jsou založeny na pečlivém laboratorním výzkumu a dlouholetých zkušenostech. Naše silné postavení na trhu nás nezbavuje neustálé kontroly kvality našich výrobků. Upozorňujeme však, že v případě nesprávného použití neneseme odpovědnost za nesprávný výsledek.