

BUMPER STRUCTURAL PAINT – STRUKTURÁLNÍ BARVA NA NÁRAZNÍKY

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI/PODNIKU

1.1. Identifikátor produktu

BUMPER STRUCTURAL PAINT – STRUKTURÁLNÍ BARVA NA NÁRAZNÍKY

UFI: KDV0-E04G-S007-U3N3

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Další informace nejsou k dispozici.

Použití látky / přípravku: Barva.*

1.3. Údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Przedsiębiorstwo RANAL Sp. z o.o.

Ul. Łódzka 3

42-240 Rudniki k. Częstochowy, PL

Tel.: +48 34 329 45 03

Fax: +48 34 320 12 16

Registrační číslo: 000029202

Osoba odpovědná za vyhotovení bezpečnostního listu: ranal@ranal.pl

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

+48 34 322 28 77 (od 8.00 do 15.00)

ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace podle Nařízení (ES) č. 1272/2008. *



GHS02 plamen

Flam. Liq. 3, H226: Hořlavá: kapalina a páry.



GHS07

STOT SE 3, H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.

2.2. Prvky označení

Prvky označení v souladu s Nařízením ES č. 1272/2008:

Výrobek je klasifikován a označen v souladu s nařízením CLP.

Piktogramy:



GHS02 GHS07 *

Signální slovo: **POZOR.**

Symbolsy zobrazující druhy nebezpečnosti:

N-butyl-acetát.

2-Methoxy-1-methylacetát*.

C9 uhlovodíky, aromáty *.

Standardní věty o nebezpečnosti:

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Pokyny pro bezpečné zacházení *:

P101 V případě nutné konzultace s lékařem mějte u sebe obal s přípravkem nebo štítek.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P210 Chraňte před teplem/horkými povrchy/ jiskrami/otevřeným ohněm/jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P280* Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít./ ochranu sluchu.

P303+P361+P353 Při styku s kůží (nebo s vlasy): veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte; Pokožku opláchněte vodou / sprchou.

P304+P340* PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P501 Likvidujte obsah/nádobu v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Další informace:

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

BUMPER STRUCTURAL PAINT – STRUKTURÁLNÍ BARVA NA NÁRAZNÍKY

2.3. Další nebezpečnosti

Výsledky posouzení PBT a vPvB:

PBT: Nevztahuje se.

vPvB: Nevztahuje se.

ODDÍL 3: SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH

3.1. Látky

Nevztahuje se.

3.2. Směsi

Chemický popis: Směs níže uvedených látek s neškodnými látkami.

Nebezpečné vlastnosti:		
CAS: 123-86-4 EINECS: 204-658-1 registrační číslo: 01-2119485493-29	N-butyl-acetát Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336	25-50%
CAS: 108-65-6 EINECS: 203-603-9 registrační číslo: 01-2119475791-29	2-Methoxy-l-methylacetát Flam. Liq. 3, H226	2,5-<10%
CAS: 64742-95-6 Číslo EC: 918-668-5 registrační číslo: 01-2119455851-35	C9 uhlovodíky, aromáty * Flam. Liq. 3, H226;d~_ Asp. Tox. 1, H304;d~_ Aquatic Chronic 2, H411;d~_ STOT SE 3, H335-H336, EUH066	1-<2,5%
CAS: 112-07-2 EINECS: 203-933-3 registrační číslo: 01-2119475112-47	2-butoxyethylacetát * Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332	1-<2,5%

Doplňující údaje: Plné znění použitých klasifikačních zkratk a standardních vět o nebezpečnosti je uvedeno v oddílu č. 16.

ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1. Popis první pomoci

Všeobecné rady*: Oděv kontaminovaný produktem by měl být okamžitě odstraněn.

Při vdechnutí: Postiženou osobu přemístěte na čerstvý vzduch a v případě vyhledejte lékařskou pomoc.

Při kontaktu s kůží: Okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdla, důkladně opláchněte.

Při kontaktu s očima: Ihned vyplachujte oči tekoucí vodou, rozevřete při tom víčka.

Při požití: V případě přetrvávajících potíží vyhledejte lékaře.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Údaje nejsou k dispozici *.

Účinky expozice: Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky jsou popsány na etiketě (viz. oddíl 2) a/nebo oddíl 11 tohoto bezpečnostního listu.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Údaje nejsou k dispozici.

ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

5.1. Hasiva

Vhodná hasiva: CO2, písek, hasicí prášek. Nepoužívejte proud vody.

Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů: Silný proud vody.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Údaje nejsou k dispozici.

5.3. Pokyny pro hasiče

Osobní ochranné prostředky: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Používejte ochranné pomůcky. Nezabezpečené osoby přemístěte na bezpečné místo.*

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte vniknutí do kanalizace / povrchových a podzemních vod.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Seberte a shromážděte rozptýlený materiál pomocí nevznětlivého absorpčního prostředku (písek, křemelina, pojivo kyselin, univerzální pojivo, piliny).

Kontaminovaný materiál zlikvidujte jako odpad podle oddílu 13*. Zajistěte dostatečné větrání*.

BUMPER STRUCTURAL PAINT – STRUKTURÁLNÍ BARVA NA NÁRAZNÍKY

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Informace o bezpečném zacházení s výrobkem viz oddíl 7 tohoto bezpečnostního listu. Informace o vhodných osobních ochranných prostředcích viz oddíl 8 tohoto bezpečnostního listu. Pro další informace o nakládání s odpadem viz oddíl 13.

ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Zajistěte dobré větrání/odsávání na pracovišti*. Vyhněte se stříkání *.

Upozornění k ochraně před ohněm a explozí:

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - nekuřte.

Přijměte nezbytná opatření, abyste předešli elektrostatickým výbojům.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Skladování:

Požadavky na skladovací prostory a nádoby. Žádné zvláštní požadavky.

Pokyny pro společné skladování: Skladujte odděleně od potravin.

Další informace týkající se podmínek skladování: Skladujte v těsně uzavřeném obalu.

Třída úložště: 3

7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití

Údaje nejsou k dispozici.

ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1. Kontrolní parametry

Látky s omezenými hodnotami, které vyžadují monitorování na pracovišti:

123-86-4 n-butylacetát *

NDS NDSCh: 720 mg/m³ *
NDS: 240 mg/m³ *

108-65-6 2- methoxy-1-methylethyl-acetát

NDS NDSCh: 520 mg/m³
NDS: 260 mg/m³
Kůže *

112-07-2 2-butoxyethylacetát *

NDS NDSCh: 300 mg/m³
NDS: 100 mg/m³
Kůže

Doplňující údaje:

Jako základ byly použity bezpečnostního listu platné v době výroby *.

8.2. Omezování expozice

Osobní ochranné prostředky:

Všeobecná ochranná a hygienická opatření: Mýt si ruce před přestávkami a po práci. Okamžitě svlékněte znečištěný, nasáklý oděv *.

Ochrana dýchacích cest:



Při krátkodobé expozici nebo nízké úrovni kontaminace použijte dýchací filtr.

V případě intenzivní nebo dlouhodobé expozice použijte nezávislý dýchací přístroj.

Ochrana rukou *:

Z důvodu nedostatku testů nejsou formulována doporučení ohledně materiálu rukavic určených pro práci s produktem/přípravkem/směsí.

Při výběru materiálu rukavic je třeba vzít v úvahu dobu průniku, rychlost difúze a rozpad *.



Ochranné rukavice *.

Materiál rukavic:

Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný vůči produktu/látce/přípravku.

Výběr rukavic nezávisí pouze na materiálu, ale také na dalších kritériích, která se liší podle výrobce. Vzhledem k tomu, že výrobek je přípravkem, který se skládá z několika látek, nelze odolnost materiálu rukavic předem vypočítat, a proto je nutné ji před použitím zkontrolovat.

Doba průniku materiálu rukavic:

Přesný čas průniku musí být stanoven výrobcem ochranných rukavic a musí být dodržován.

Ochrana očí:



Těsně přiléhající brýle.

ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled:	kapalné
Skupenství:	V souladu se specifikací výrobku
Barva:	Charakteristický
Zápach:	Nestanoveno.
Prahová hodnota zápachu:	
Změna skupenství:	
Teplota tání/tuhnutí:	Nestanoveno.
Bod varu / Rozmezí bodu varu:	124-128°C (123-86-4 butylacetát) *
Hořlavost materiálů*:	Hořlavý výrobek.
Mez výbuchu:	dolní: 1,2 Vol %, horní: 7,5 Vol% (123-86-4 butylacetát) *
Teplota vzplanutí:	27°C (DIN 53213) *
Teplota samovznícení:	315°C (DIN 51794)
Teplota rozkladu:	Nestanoveno.
Hodnota pH:	Nestanoveno.
Viskozita:	
Dynamická:	Nestanoveno.
Kinematická při 20°C:	>60 s (ISO 6 mm) *
Rozpustnost ve / Smísitelnost s vodou:	Nemísitelná nebo obtížně mísitelná.
Rozdělovací koeficient (n- oktanol/voda):	Nestanoveno.
Tlak páry při 20°C:	10,7 hPa (123-86-4 butylacetát) *
Tlak páry při 50°C:	55 hPa *
Hustota při 20°C:	0,968 g/cm ³ (DIN 53217) *
Relativní hustota:	Nestanoveno.
Hustota par:	Nestanoveno.

9.2. Další informace

Vzhled *:	
Skupenství:	kapalné.
Důležité informace o zdraví, životním prostředí a bezpečnosti *:	
Teplota hoření:	Produkt není samozápalný.
Výbušné vlastnosti:	U produktu nehrozí nebezpečí exploze, ale může dojít k tvorbě výparů/ směsí, které mohou způsobit výbuch.
Obsah rozpouštědel:	
VOC (EC)	49,39 % *
Obsah pevných látek (hmotnostní %):	50,6 % *
Změna skupenství*:	
Míra vypařování:	Nestanoveno.
Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti*:	
Výbušné materiály:	žádné
Hořlavé plyny:	žádné
Aerosoly:	žádné
Oxidační plyny:	žádné
Plyny pod tlakem:	žádné
Hořlavé kapaliny:	Hořlavá kapalina a páry.
Hořlavé pevné látky:	žádné
Samovolně reagující látky a směsi:	žádné
Pyroforické kapaliny:	žádné
Pyroforické pevné látky:	žádné
Samozahřívající se látky a směsi:	žádné
Látky a směsi, které při kontaktu s vodou uvolňují hořlavé plyny:	žádné
Oxidující kapaliny:	žádné
Oxidující pevné látky:	žádné
Organické peroxidy:	žádné

BUMPER STRUCTURAL PAINT – STRUKTURÁLNÍ BARVA NA NÁRAZNÍKY

Látky způsobující korozi kovů:
Výbušniny se sníženou citlivostí:

žádné
žádné

ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita

Informace nejsou k dispozici.

10.2. Chemická stabilita

Tepelný rozklad / podmínky, kterým je třeba zabránit: K termickému rozkladu nedochází, pokud je produkt používán v souladu s požadavky.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Žádné nebezpečné reakce nejsou známy.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Viz oddíl 7.1. *

10.5. Neslučitelné materiály

Informace nejsou k dispozici.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Kysličník uhelnatý.

ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti definovaných v nařízení (ES) č. 1272/2008*

Akutní toxicita: Na základě dostupných dat nejsou klasifikační kritéria splněna. *

Žíravost / dráždivost pro kůži: Na základě dostupných dat nejsou klasifikační kritéria splněna.

Těžké poškození / podráždění očí: Na základě dostupných dat nejsou klasifikační kritéria splněna.

Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže: Na základě dostupných dat nejsou klasifikační kritéria splněna.

Mutagenita v zárodečných buňkách: Na základě dostupných dat nejsou klasifikační kritéria splněna.

Karcinogenita: Na základě dostupných dat nejsou klasifikační kritéria splněna.

Toxicita při reprodukci: Na základě dostupných dat nejsou klasifikační kritéria splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice: Může způsobit ospalost nebo závratě.

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice: Na základě dostupných dat nejsou klasifikační kritéria splněna.

Nebezpečnost při vdechnutí: Na základě dostupných dat nejsou klasifikační kritéria splněna.

ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

12.1. Toxicita

Toxicita pro vodní prostředí: Informace nejsou k dispozici.

12.2. Perzistence a rozložitelnost

Informace nejsou k dispozici.

12.3. Bioakumulační potenciál

Informace nejsou k dispozici.

12.4. Mobilita v půdě

Informace nejsou k dispozici.*

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

PBT: Nedá se použít.

vPvB: Nedá se použít.

12.6. Informace o látkách narušujících činnost hormonálního systému *

Informace o vlastnostech narušujících endokrinní systém naleznete v oddílu 11.

12.7. Jiné nepříznivé účinky*

Další pokyny týkající se ekologie (obecné pokyny):

Třída ohrožení vody 1 (samozařazení): slabě ohrožení.

Nesmí se likvidovat s domovním odpadem. Zabraňte vniknutí produktu do kanalizace.*

ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

13.1. Metody nakládání s odpady

Doporučení: Nesmí se likvidovat s domovním odpadem. Zabraňte vniknutí produktu do kanalizace.

Evropský katalog odpadů: 08 01 11 odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

Kontaminovaný obal: Doporučení: Likvidovat v souladu s právními předpisy.

BUMPER STRUCTURAL PAINT – STRUKTURÁLNÍ BARVA NA NÁRAZNÍKY

ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

14.1. UN číslo (číslo OSN)

ADR, IMDG, IATA UN 1263

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

ADR 1263 BARVA*
IMDG, IATA BARVA *

14.3. Třída / třídy nebezpečnosti pro přepravu

ADR



Třída 3 (F1) Hořlavé kapaliny. *
Označení 3

IMDG, IATA



Třída 3 Hořlavé kapaliny
Označení 3

14.4. Obalová skupina

ADR, IMDG, IATA III

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

Znečištění mořské vody: Ne

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Upozornění:

Kemlerovo číslo: Hořlavé kapaliny.
30
Číslo EMS: F-E,S-E
Stowage Category A

14.7. Hromadná námořní přeprava v souladu s nástroji IMO*

Nedá se použít.

Přeprava / Další informace:

ADR:
Omezené množství (LQ) 5 L *
Převážní kategorie 3
Kód omezení pro tunely D/E
Komentáře: < 450 l: 2.2.3.1.5 ADR *

IMDG:
Omezené množství (LQ) 5L
Komentáře: <30 l: 2.2.3.5 IMDG-Code *

Vzorová nařízení OSN (UN): UN 1263, BARVA, 3, III

ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Zákony a předpisy*:

- Nařízení Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. června 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)
- Silniční a železniční doprava ADR/RID v souladu s vládním prohlášením ze dne 28. května 2013 o nabytí účinnosti změn příloh A a B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), uzavřených v Ženevě dne 30. září 1957.
- Nařízení (ES) č. 1907/2006 Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), Úřední věstník Evropské unie L 396 ze dne 30. prosince 2006 ve znění pozd. předpisů.

Prvky označení v souladu s nařízením ES č. 1272/2008:

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění pozd. předpisů.
- Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ze dne 20. května 2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).

BUMPER STRUCTURAL PAINT – STRUKTURÁLNÍ BARVA NA NÁRAZNÍKY

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 týkající se nakládání s odpady a zrušení některých směrnic ve znění pozd. před.
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech ve znění pozd. před. Prvky označení GHS.

Směrnice Rady 2012/18/EU:

átka jmenovitě uvedené – PŘÍLOHA I žádná z obsažených látek není na seznamu.

Kategorie Seveso P5c HOŘLAVÉ KAPALINY

Kvalifikační množství (v tunách) při uplatnění požadavků pro nadlimitní množství: 5000 t

Kvalifikační množství (v tunách) při uplatnění požadavků pro podlimitní množství: 50000 t

Nařízení (ES) č. 1907/2006 PŘÍLOHA XVII Omezující podmínky: 3

Směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních – příloha II*: žádná ze složek není uvedena.

Národní předpisy:

Dodatečná klasifikace podle vyhlášky o nebezpečných látkách, příloha II *:

Třída podíl v %
NK 50-100

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Dosud nebyla provedena.

ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

Tyto informace jsou založeny na našich současných znalostech. To však nepředstavuje záruku vlastností produktu a nezakládají žádný smluvní právní vztah.

Relevantní věty:

H226	Hořlavá kapalina a páry.
H302 *	Zdraví škodlivý při požití.
H304	Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H312 *	Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H332 *	Zdraví škodlivý při vdechování.
H335	Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411	Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
EUH006 *	Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008*:

Podle směrnice č. 1272/2008 (EU) je klasifikace směsi založena na výpočtové metodě využívající materiálové údaje.

Zkratky a akronymy:

RID:	Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (předpisy pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí)
ICAO:	Mezinárodní organizace pro civilní letectví (International Civil Aviation Organisation)
ADR:	Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí)
IMDG:	Mezinárodní předpis pro přepravu nebezpečného zboží po moři
IATA:	Mezinárodní asociace leteckých dopravců
GHS:	Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií
EINECS:	Evropský seznam existujících komerčních chemických látek
ELINCS:	Evropský seznam notifikovaných chemických látek
CAS:	Chemical Abstracts Service (Divize Americké chemické společnosti)
VOC:	Těkavé organické sloučeniny, Volatile Organic Compounds (USA, EU)
PBT:	Perzistentní, bioakumulativní a toxické
vPvB:	Vysoce perzistentní a bioakumulativní
Flam. Liq. 3:	Hořlavé kapaliny – kategorie 3
Acute Tox. 4*:	akutní toxicita, kategorie 4.
STOT SE 3:	toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice) – kategorie 3.
Asp. Tox. 1:	nebezpečnost při vdechnutí – kategorie 1
Aquatic Chronic 2:	Nebezpečný pro vodní prostředí – dlouhodobé ohrožení vodního prostředí – kategorie 2.

Změny v bezpečnostním listu:

Aktualizace v sekcích:

9: přeformulování názvu pododdílu: Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

11: přeformulování názvu pododdílu 11.1: Informace o třídách nebezpečnosti definovaných v nařízení (ES) č. 1272/2008

12: nový pododdíl 12.6: Informace o látkách narušujících činnost hormonálního systému.

14: přeformulování názvu pododdílu 14.7: Hromadná námořní přeprava v souladu s nástroji IMO.

Změny v obsahu jednotlivých bodů:

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2, 6.1, 6.3, 7.1, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10.4, 11.1, 12.4, 12.6, 12.7, 14.2, 14.3, 14.7, 15.1, 16.

Obecná aktualizace.

Číslo bezpečnostní listu: 06-1D5E-0123-V5