

KARTA TECHNICZNA

PAINT REMOVER GEL PREPARAT DO MYCIA W ŻELU

REMOVER w żelu to preparat pozwalający na sprawne i skuteczne usunięcie starych powłok lakierniczych z różnych powierzchni. Jego najistotniejszą cechą jest żelowa formuła, dzięki której produkt nie spływa, tym samym pozwalając na pracę na powierzchniach pionowych.

POWIERZCHNIE

- ◆ Metal
- ◆ Drewno
- ◆ Beton
- ◆ Ceramika
- ◆ Szkło
- ◆ Preparat może uszkodzić niektóre tworzywa sztuczne.

Powłoki, które skutecznie usuwa preparat

- ◆ Chlorokauczukowe
- ◆ Nitrocelulozowe
- ◆ Poliwinylowe
- ◆ Alkidowe
- ◆ Akrylowe
- ◆ Epoksydowe (z wyjątkami)
- ◆ Poliuretanowe (po wydłużonym czasie)

SPOSÓB UŻYCIA

- ◆ Nakładać pędzlem w rękawiczkach gumowych warstwę o grubości 0,5-2 mm.
- ◆ Powierzchnie pomalować zmywaczem i przykryć folią (zwiększa to efektywność preparatu).
- ◆ Pozostawić na powłoce do jej spęcznienia.
- ◆ Czas spęcznienia wynosi od 1 do 15 minut i zależy od wieku, rodzaju powłoki, jej grubości i temperatury otoczenia.
- ◆ Po 30 minutach powłoka powinna spęknąć i odwarstwić się od podłoża.
- ◆ Powłokę należy oczyścić za pomocą szpachelki, szczotki metalowej lub myjki drucianej.
- ◆ W razie konieczności czynność powtórzyć.

KARTA TECHNICZNA

- ◆ Przed ponownym malowaniem miejsce po usunięciu farby odtłuścić (np. rozpuszczalnikiem nitro).
- ◆ Prace przy zamkniętym pomieszczeniu wykonywać przy sprawnie działającej wentylacji.
- ◆ Stosować w temperaturze od 5°C do 30°C.

Wydajność

- ◆ Do 12 m²/kg zależnie od rodzaju powłoki, jej grubości, wieku, podłoża i temperatury otoczenia.

UWAGA !

- ◆ Zawiera dichlorometan.
- ◆ Łatwopalna ciecz i pary.
- ◆ Działa drażniąco na oczy.
- ◆ Może wywołać uczucie senności lub zawroty głowy.
- ◆ Podejrzewa się, że powoduje raka.
- ◆ Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.
- ◆ Chronić przed dziećmi.
- ◆ W przypadku połknięcia skontaktuj się z lekarzem.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

- ◆ Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskrzenia, otwartego ognia, gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
- ◆ Przechowywać pod zamknięciem.
- ◆ Okres przydatności 24 miesiące od daty produkcji.

PRZEPISY BHP

Zgodnie z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.

OPAKOWANIE

Art. Nr	Pojemność:	Opakowanie zbiorcze, szt.:
60104	1 kg	15

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.