

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА**RUST CONVERTER –
преобразователь ржавчины**

Преобразователь RUST CONVERTER легко и быстро растворяет слой ржавчины, модифицируя его в грунт. Полученное в результате реакции защитное влагоустойчивое покрытие улучшает адгезию металла. Этот матовый слой тёмного цвета крепко сцепляет лакокрасочные материалы с поверхностью и обеспечивает устойчивость к растворителям.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!**МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ:**

- ◆ Станки
- ◆ Сельскохозяйственная техника
- ◆ Стальные конструкции
- ◆ Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств

Типичное применение : для покрытия поврежденных или ржавых металлических деталей.

Внимание: Температура нанесения 8-25 °C

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА:

- ◆ Не разрушает структуру металла, что позволяет максимально сохранить целостность конструкции.
- ◆ Преобразует ржавчину в химически чистое железо.
- ◆ Реагирует даже с невидимыми местами начала процесса окисления, что позволяет на 100% законсервировать и уберечь поверхность.
- ◆ Предоставляется возможность визуального контроля над прохождением реакции.
- ◆ **Увеличивает адгезию** (прочность сцепления) краски (грунта) с металлом, что позволяет добиться высококачественного лакокрасочного покрытия.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ :

Продукт готовый к применению. Удалить максимально возможное количество ржавчины, шлифовальной машинкой или металлической щеткой. Поверхность должна быть тщательно обезжирена средством для удаления силикона RANAL. Наносить два или три слоя. Выдержка между слоями 5-10 мин. Температура нанесения 8 – 25 °C. Перед использованием встряхнуть баллон в течении 2 мин. Наносить на расстоянии около 20 – 25 см. После применения перевернуть и продуть баллон. Оставьте слой до преобразования и высыхания

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

(около 10-12 часов). Отшлифуйте высушенный слой, чтобы увеличить адгезию следующего.

ЦВЕТ:

Коричневый.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в темном и сухом месте, вдали от источников огня и тепла. Срок годности в фабричной упаковке, при температуре 20⁰ С составляет 60 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.

УПАКОВКА:

Art. Nr	Емкость, мл	Вес уп., кг	Количество в уп.
80684	200	2,70	12

Предоставленная информация основана на тщательных лабораторных исследованиях и многолетнем опыте. Сильная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции. Тем не менее, мы не несем ответственности за конечные результаты при неправильном использовании.