

**MATA WYGŁUSZAJĄCA ECO
BUTYLOWA, SAMOPRZYLEPNA**

Mata wygłuszająca butylowa, samoprzylepna w rolach jest idealna do wygłuszenia samochodów (osobowych, dostawczych, ciężarowych), kamperów i przyczep wycieczkowych, a także jachtów i łodzi. Stosuje się ją również w budownictwie i przy maszynach przemysłowych. Ma zastosowanie również w budownictwie. Skutecznie blokuje hałasy oraz izoluje wszelkie drgania i wibracje. Dzięki swojej konstrukcji jest niezwykle elastyczna, doskonale się rozciąga i formuje, nie tracąc przy tym właściwości redukcji dźwięku. Jest łatwa w montażu – nie wymaga dodatkowego kleju ani podgrzewania. Nie obciąża pojazdu.

KOLOR PRODUKTU

Srebrzystoszary.

ZASTOSOWANIE

Wygłuszenie samochodu, wyciszenie jachtów i łodzi, kamperów, maszyn.

Elementy samochodu, w których może być zastosowana mata:

Kabina, bagażnik wraz z nadkolami i kłapa bagażnika, dach, drzwi (otwory technologiczne, blacha wewnętrzna), maska, nadkola, podłoga.

Wyciszenie maszyn przemysłowych takich jak:

Kompresory, alternatory, maszyny wentylacyjne, lodówki przemysłowe i chłodnie.

Zastosowanie w budownictwie:

Kanały wentylacyjne, rury kanalizacyjne, drzwi metalowe, parapety, rolety zewnętrzne.

WYMIARY

Grubość maty w rolce: 1,5 mm

Grubość maty w arkuszach: 1,6 mm

Skład: butyl 100% + folia aluminiowa

Gruba warstwa aluminium: 0,1 mm – 100 μ

Wymiary roli: 50 cm x 400 cm x 1,5 mm

Waga brutto szt.: 6,8 kg

Waga netto: 6,5 kg

Wymiary arkuszy: 50 cm x 70 cm x 1,6 mm

Waga brutto szt.: 1,15 kg

Waga netto szt.: 1,1 kg

WŁAŚCIWOŚCI

- ✓ Doskonała redukcja hałasu i wibracji.
- ✓ Wydajna mocna warstwa klejąca, niewymagająca podgrzewania.
- ✓ Odporność na pęknięcia (nie zawiera asfaltu).
- ✓ Odporność na płyny i pleśń.
- ✓ Dobra izolacja termiczna.
- ✓ Duża elastyczność.
- ✓ Brak toksycznych związków i odpadów w składzie.
- ✓ Zakres temperatur pracy: od -40°C do 170°C

KARTA TECHNICZNA**MONTAŻ MATY BUTYLOWEJ**

- ✓ Wygłuszaną powierzchnię należy dobrze odtłuścić i oczyścić (musi być czysta i sucha).
- ✓ Matę można nakleić na każdy element metalowy, wzorując się na kształcie blachy.
- ✓ Po naklejeniu należy docisnąć matę wałkiem dociskowym.
- ✓ Na przyklejoną matę należy stosować gumową piankę wodoodporną kauczukową.

PRZYKŁADOWE ILOŚCI DO WYGŁUSZENIA SAMOCHODU

- ✓ Przednie drzwi (para): ok. 2 m² maty butylowej + 1 m² pianki kauczukowej.
- ✓ Tylnie drzwi (para): ok. 1,5 m² maty butylowej + 1 m² pianki kauczukowej.
- ✓ Bagażnik z nadkolami: ok. 3 m² maty butylowej + 3 m² pianki kauczukowej.
- ✓ Podłoga z przegrodą silnika: ok. 3,5 m² maty butylowej + 3,5 m² pianki kauczukowej.
- ✓ Dach: ok. 2 m² maty butylowej + 2 m² pianki kauczukowej.

UWAGA! Ilości podane orientacyjnie – mogą się różnić w zależności od modelu / typu samochodu / pojazdu.

OPAKOWANIE

NR ARTYKUŁU	RODZAJ	WAGA SZT. (KG)	OPAKOWANIE ZBIORCZE (SZT.)	OPAKOWANIE ZBIORCZE (KG)
80636	Mata 1,6 mm (w arkuszach)	1,1	15	16,6
80634	Mata 1,5 mm (w rolce)	6,5	1	6,8

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Zastrzegamy jednak, że nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.