

KARTA TECHNICZNA**ADHESIVE CONTACT
KLEJ W SPRAYU**

Transparentny klej w aerozolu, wykonany na bazie kauczuku butadienowo-styrenowego, żywicy i rozpuszczalników węglowodorowych.

Łączy szeroką gamę materiałów takich jak: drewno, kamień, guma, tkaniny płócienne, karton, metal, papier, korek, pianka itp.

PRODUKT DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO!

CECHY PRODUKTU

- ◆ Łatwy i czysty w użyciu.
- ◆ Silnie wiążący.
- ◆ Szybka przyczepność.
- ◆ Odporny na wilgoć.
- ◆ Klej o niskiej lepkości.

UWAGA: Bezpieczny w użyciu na większości powierzchni i materiałów. Klej może jednak uszkodzić niektóre materiały, dlatego powierzchnie muszą być zawsze najpierw sprawdzane w mało widocznym miejscu.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

- ◆ Oczyszczyć oraz odtłuścić powierzchnię
- ◆ Dla uzyskania lepszego efektu można przeszlifować powierzchnię papierem p400.

SPOSÓB UŻYCIA

- ◆ Wstrząsnąć przed użyciem przez około 1 minutę.
- ◆ Spryskać powierzchnię / przedmiot, które mają być sklejone.
- ◆ Pozostawić do odparowania na około 5 minut.
- ◆ Skleić powierzchnie mocno dociskając.
- ◆ Nadmiar kleju usunąć za pomocą benzyny lakowej.

KARTA TECHNICZNA

- ◆ Oczyszczyć rozpylacz po zakończeniu malowania, przechylając pojemnik do góry dnem i naciskając zawór przez ok. 5 sekund.
- ◆ Temperatura aplikacji (10°C - 35°C)

WYDAJNOŚĆ400 ml, ± 1,1 m²**ZAWARTOŚĆ LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH**

VOC II/B/e limit = 840 g/l, VOC = 587,7 g/l

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w chłodnym (10°C-20°C) i suchym miejscu, z dala od źródeł ognia i ciepła. Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu przy temperaturze 20°C wynosi 12 miesięcy.

PRZEPISY BHP

Zgodnie z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.

OPAKOWANIE

Art. Nr:	Pojemność, ml:	Opakowanie zbiorcze, szt.:	Waga kartonu, kg:
80606	400	12	5,20

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.